Viaplant® VLIES

# MŰSZAKI ADATLAP

***TERMÉKNÉV***

Viaplant Vlies felső laminálással

***BEVEZETÉS***

Merüljön el a természet szépségében kifinomult laminált falpaneljeinkkel, amelyek valódi, tartósított növényi anyagok felhasználásával, gondos kivitelezéssel készülnek.

Minden egyes lap élénk színű, finom szirmokat és gazdagon texturált leveleket mutat be, melyeket egy kristálytiszta védőréteg zár magába, kiemelve azok természetes báját, miközben hosszú távú tartósságot biztosít.

A természet aprólékos művészete mélységet, melegséget és nyugalmat kölcsönöz bármely belső térnek, így minden fal egyedi, élő mesterművé válik.

Ideális választás mindazok számára, akik a természetes eleganciát modern, időtálló megjelenéssel szeretnék ötvözni.

---

***TERMÉKLEÍRÁS***

Dekoratív falburkolat valódi növényi anyag felhasználásával

Laminált elasztomer polimer nem szőtt hordozóval.

A polimer alacsony hőmérsékleten is törésálló, ellenáll a feszültség miatti repedéseknek, vízálló, valamint UV-sugárzással szemben ellenálló.

***TERMÉK-SPECIFIKÁCIÓK****

Maximális szélesség: 1150 mm

Maximális hossz: 2400 mm

Súly: 980 g/m² (+/-20%)**

Vastagság: 1,1 mm (+50/-20%)**

Átlátszatlanság: >98%**

Nem légáteresztő

* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

** A pontos paraméterek a választott növényi anyagtól és annak sűrűségétől függően eltérhetnek.

***ELŐNYÖK ÉS TULAJDONSÁGOK***

Tökéletes folt- és vízállóság, puha tapintás

Nagyon ellenálló a kopással és karcolással szemben

A felhasznált ragasztó kopolimer zajcsillapító tulajdonsága révén az anyag hangelnyelő képességgel is rendelkezik.

A természetes növényi tartalom miatt egyes színek az idő múlásával kifakulhatnak, a természetes vagy mesterséges fénynek való kitettségtől függően.

## *ELŐNYÖK ÉS TULAJDONSÁGOK*

Bizonyos mesterséges fényforrások és a közvetlen napsugárzás felgyorsíthatják a növényi anyag kifakulását.

Tűzállósági minősítéssel még nem rendelkezik (a tanúsítás folyamatban).

Kiváló ellenállás vízzel, szappannal, tisztítószerekkel, olajjal és oldószerekkel szemben*

***További információért kérjük, olvassa el a GYIK-ünket, vagy lépjen közvetlenül kapcsolatba velünk!

## *FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK*

Keretbe foglalt tapéta

Rögzített méretű tapéta / fali dekoráció

## *TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK*

A termék tárolhatósága 3 hónap normál körülmények között (10 °C – 35 °C hőmérséklet, 40% – 60% relatív páratartalom).

A magasabb páratartalom és/vagy hőmérséklet befolyásolhatja a termék teljesítményét.

A terméket mindig sötét helyen, eredeti csomagolásában tárolja.

A lemezeket még ideiglenesen se hajlítsa 50 cm-nél kisebb sugárban.

## *HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ*

Használat előtt a felhasználónak minden egyes alkalmazás esetében meg kell vizsgálnia az anyag alkalmasságát.

- Paste-the-wall (falra ragasztásos) alkalmazás az útmutató szerint.
- Csak síma felületeken használható.
- Javasolt az anyagot legalább 24 órával használat előtt a beltéri klímához akklimatizálni.
- A dupla varratvágásos módszer alkalmazása javasolt a túlillesztések és hézagok elkerülésére.

Az anyag sajátosságai miatt a mintázat a szomszédos falpanelek között nem illeszthető hézagmentesen.

Mivel a panelek valódi növényi anyagokat tartalmaznak, a mintázat nem lesz teljesen egyenletes.

A jövőbeni gyártási tételek mintázata nem feltétlenül egyezik meg a korábban gyártottakéval.

## HŐTERHELÉSI KORLÁTOZÁSOK

A termék kizárólag normál beltéri környezetben alkalmazható. A panelek maximális megengedett felületi hőmérséklete 50 °C. Nyílt lángtól és egyéb közvetlen hőforrásoktól legalább 50 cm biztonsági távolságot kell tartani. A hőmérsékleti határérték túllépése vagy sugárzó hő hatása anyagkárosodást (alakváltozást, rétegelválást) eredményez.

## *ÉLETTARTAM*

Amennyiben a falburkolat szakszerűen kerül telepítésre, a referencia élettartam 1 év.

A termék nem rendeltetésszerű teljesítményéért felelősséget nem vállalunk.

## *MINŐSÉGI JELLEMZŐK ÉS ELFOGADOTT TERMÉSZETES ELTÉRÉSEK*

Gyártási technológiából és a növényi összetevők természetes inhomogenitásából eredő elfogadható jelenségek

A kompozit anyagban felhasznált növényi összetevők természetes sajátosságai miatt az alábbi jelenségek előfordulhatnak, és nem minősülnek gyártási hibának:

**Idegen anyagok jelenléte**

Nem növényi eredetű idegen anyagok megengedett maximális aránya: 0,05% / m²

Növényi eredetű idegen anyagok megengedett maximális aránya: 0,10% / m²

**Növényi fedettség és egyenletesség**

A növényi anyag sűrűségének megengedett eltérése a mintafelületek (50 × 50 cm) között: ±20%

**Felületi homogenitás**

Az elfogadható felületi egyenetlenségek maximális összterülete: 0,10% / m²

**Felületi gyűrődés**

Felületi gyűrődés a teljes felület legfeljebb 20%-án előfordulhat

## *A JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKON BELÜL NEM TERMÉKHIBÁNAK MINŐSÜLŐ JELENSÉGEK*

A termék használata során, a jótállási időn belül az alábbi változások nem minősülnek termékhibának:

**Színfakulás** – a növényi alapanyag természetes eredetéből adódóan kisebb mértékű fakulás előfordulhat.

**Hőtágulás** – a kompozit anyag hőmérséklet-változás hatására reagálhat.

**Delamináció (rétegelválás):**

Előfordulhat az élek mentén, kivágásoknál vagy fúrt furatok környezetében, legfeljebb 20 mm szélességig.

A felületen lokális delamináció megengedett 10–20 mm átmérővel, legfeljebb 10 előfordulással / m².

A 10 mm alatti átmérőjű lokális felületi delamináció nem minősül hibának.

## *ELTÉRŐ IDŐPONTBAN LEADOTT MEGRENDELÉSEK ESETÉN ELŐFORDULÓ GYÁRTÁSI ELTÉRÉSEK*

A Viaplant Flies természetes összetétele, valamint a növényi alapanyagok szezonális és földrajzi változékonysága miatt, eltérő időpontban leadott megrendelések, illetve ismételt vagy kiegészítő rendelések esetén az alábbiak nem garantálhatók:

A korábbi gyártási tételekben felhasznált növényi alapanyagok teljes körű rendelkezésre állása

A korábbi gyártással való vizuális egyezés, beleértve a színárnyalatot, a felületi struktúrát és a fedettséget

A korábbi gyártási tételekkel azonos műszaki specifikációk

A természetes alapanyagokból eredő eltérések **nem minősülnek gyártási hibának.**

Viaplant® GLASS

# Technikai információk

## TULAJDONSÁGOK

Viaplant GLASS borostyánszerű, fényes, edzett üveganyag, amely közbezárja a természetes növényi összetevőket. Ellenáll a kémiai reakcióknak és a fizikai igénybevételnek.

JELLEMZŐK
fényes üvegfelület, élénk színek, az üveg bizonyos fokú mélységi hatást kölcsönöz az anyagnak

ALKALMAZÁS
Falburkolatok, korlátok, zuhanykabinok, zuhany paravánok, design radiátor előlapok, bútorok, ablakok és ajtóüvegek

## TECHNIKAI ADATOK

MÉRETEK: Egyedi méret a megrendelő előre meghatározott igényei szerint, mivel az edzett üveget nem lehet utólagosan fúrni, vágni, formálni.

Maximális gyártási méretek:
• Edzett üveg: 1600x3000 mm
• Hőszigetelt üveg: 1600x3000 mm
• Ragasztott glass: 1600x3000 mm

VASTAGSÁG: 3mm-től 10 mm-ig, egy vagy két rétegű
SÚLY: mm/m2/2kg
VÍZÁLLÓSÁG: vízálló és vízlepergető; nedves környezetben a vágott élek élzárása szükséges
UV ÁLLÓSÁG: UV álló, egyhe fakulás lehetséges
KARCÁLLÓSÁG: magasfokú karcállóság, különösen az edzett üveg esetében
FIXING TECHNIQUES: similar to methods used in the glass industry (framing, special screwing, etc.)

## NÖVÉNYMINTÁZATOK

**Poa** / fű
**Rosa** / rózsa
**Peonia** / bazsarózsa
**Lilium** / sásliliom
**Lunaria** / holdviola
**Foli brun** / barna levelek (a szín tónusa változó)
**Eleagna** / ezüstfa
**Lignum colour, blue** / festett fagyapot
**Lignum colour, yellow** / festett fagyapot
**Cotinus** / cserszömörce
**Phragmit** / nád
**Triticum** / szalma
**Solidago** / aranyvessző
**Calam-poa** / tippan-fű
**Gramina** / széna